

Cleaner

Fluido detergente para la limpieza de sistemas de lubricación

APLICACIONES

Limpieza de los sistemas de lubricación antes del drenaje completo.

Cleaner se utiliza diluido en el fluido del circuito que requiere limpieza. Este detergente está especialmente recomendado en el caso de la eliminación de barnices.

Se debe lavar el circuito y reemplazar los cartuchos de filtro antes de volver a llenar el sistema con aceite nuevo.

Cleaner existe en 2 viscosidades (fluido y viscoso) para adaptarse a todas las aplicaciones.

Cleaner no debe usarse a una concentración superior al 20% en el aceite en servicio.

VENTAJAS

Cleaner tiene un alto nivel de detergencia y dispersión

Póngase en contacto con nuestro Departamento de Asistencia Técnica para ajustar la concentración de tratamiento y la duración del procedimiento de limpieza.

Cleaner no se recomienda para aplicaciones de turbinas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedades	Unidades	Estandares	Cleaner F	Cleaner V
Densidad a 15°C	Kg/m ³	ISO 3675	904	907
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	52	173
Pto. Inflamación (Copa abierta)	°C	ISO 2592	130	150

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de TotalEnergies Lubricantes o visite nuestro sitio web:

<https://services.totalenergies.es/>

Este lubricante utilizado como se recomienda y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de datos de seguridad de los materiales conforme a la normativa vigente en la U.E. a través de su asesor comercial local o descargándola de <https://sds.totalms.total.com>.

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.

Ribera del Loira, 46

28042 Madrid - España